



Thermik SnackLine Elektro / Gas

Imbißgeräte

Einzelgeräte und Anlagen mit durchgehender Abdeckung

Allzweck-Grillpfanne	4
Arbeitselement	9
Bain-Marie	4
Ceran-Kocher	7
Elektrokocher	7
Ergänzungsteile	19
Frittenwanne	3
Fritteuse, Elektro	2, 3
Fritteuse, Gas	15
Gasherd	12
Grillplatte Elektro	5
Grillplatte Elektro hartverchromt	6
Grillplatte Gas	13
Grillplatte Gas hartverchromt	14
Induktionsherde.....	10
Induktionswoks	11
Lavasteingrill	15
Nudelkocher	8
Rostbräter	8
Schaschlik-Pfanne	8
Spülelement	7
Türen, Schublade	16, 17
Unterbauten	16, 17
Unterbau-Backofen	18
Zwischenbauteil	9





Elektro • 600 mm Bautiefe



Höhe 300 mm, Aufkantung hinten 25 mm

Einzelfritteuse

1 Becken, 225 x 340 x 180 mm
Nutzfüllmenge ca. 9 l
mit Beckendämmung
herausschwenkbarer Heizkörper
Korbgröße 200 x 280 x 100 mm
3 seitige Abkantung 90°
Maße (BxTxH): 400 x 600 x 300 mm



FRI-40-60 € 1.496,-
6,0 kW / 400 V

FRI-40-75 € 1.573,-
7,5 kW/400 V

FRI-40-100 € 1.763,-
10,0 kW/400 V, extra stark

Doppelfritteuse

2 Becken, 225 x 340 x 180 mm
Nutzfüllmenge 2 x ca. 9 l
mit Beckendämmung
herausschwenkbare Heizkörper
Korbgröße 200 x 280 x 100 mm
3 seitige Abkantung 90°
Maße (BxTxH): 600 x 600 x 300 mm



FRI-60-12 € 2.425,-
12,0 kW / 400 V

FRI-60-15 € 2.525,-
15.0 kW/400 V

FRI-60-200 € 2.725,-
20,0 kW/400 V, extra stark



Elektro • 600 mm Bautiefe



Höhe 300 mm, Aufkantung hinten 25 mm, Klemmstegaufkantung links und rechts 12 mm

	Artikel	Typ	*Preis in Anlage €	Preis Einzelgerät €
	Einzelfritteuse 1 Becken, 225 x 340 x 180 mm Nutzfüllmenge ca.9 l mit Beckendämmung herauschwenkbarer Heizkörper Korbgröße: 200 x 280 x 100 mm 400** x 600 x 300 mm	6 kW FRE-40-60	2.023,-	1.760,-
		7,5 kW FRE-40-75	2.106,-	1.831,-
		10 kW FRE-40-100	2.243,-	1.950,-
	Doppelfritteuse 2 Becken, 225 x 340 x 180 mm Nutzfüllmenge 2 x ca.9 l mit Beckendämmung 2 herauschwenkbare Heizkörper Korbgröße: 200 x 280 x 100 mm 600** x 600 x 300 mm	12 kW FRE-60-120	2.932,-	2.550,-
		15 kW FRE-60-150	3.047,-	2.650,-
		20 kW FRE-60-200	3.314,-	2.850,-
	Jumbo-Fritteuse Großraum-Back- und Frittiergerät Beckengröße 1/1 GN-195 mm Nutzfüllmenge ca. 23 l mit Beckendämmung 2 herauschwenkbare Heizkörper großer Fettablaß nach unten Körbe: 2 x 265 x 220 x 100 1 x 265 x 475 x 100 15 kW / 400 V 600** x 600 x 300 mm Aufstellung nur in Verbindung mit einem Unterbau	J-FRE-15	3.302,-	2.873,-
	Fritten-Wanne 1/1 GN Beheizung und Beleuchtung durch Infrarotstrahler 0,5 kW / 230 V 400 x 600 x 300 mm	BSE-40	1.437,-	1.250,-

*Preis für Einbau in Anlage mit fugenloser Abdeckung; Typ T-ergänzen, z.B.T-FRE-40-60

** Breite bei Einbau in Anlage (aufgesetzt) + 50 mm



Elektro • 600 mm Bautiefe



Höhe 300 mm, Aufkantung hinten 25 mm, Klemmstegaufkantung links und rechts 12 mm

	Artikel	Typ	*Preis in Anlage €	Preis Einzelgerät €
	Bain-Marie Tiefgezogenes Becken 195 mm Geeignet für Behälter 1/1 GN bis zu 150 mm indirekte Beheizung 1,5 kW / 400 V 400 x 600 x 300 mm mit Beckendämmung NEU	BME-40	1.553,-	1.350,-
	Bain-Marie Tiefgezogenes Becken 195 mm Geeignet für Behälter 1/2 GN bis zu 150 mm indirekte Beheizung 2,25 kW / 400 V 600 x 600 x 300 mm mit Beckendämmung NEU	BME-60	1.898,-	1.650,-
	Bain-Marie Tiefgezogenes Becken 195 mm Geeignet für Behälter 2/1 GN bis zu 150 mm indirekte Beheizung 3,0 kW / 400 V 800 x 600 x 300 mm mit Beckendämmung NEU	BME-80	1.955,-	1.700,-
	Allzweck-Grillpfanne Wannenmaß 500 x 500 x 140 mm Wanneninhalt 25 l 7,3 kW / 400 V 600 x 600 x 300 mm Aufstellung nur in Verbindung mit einem Unterbau, Abfluß nach unten!	AG-60	3.094,-	2.690,-

*Preis für Einbau in Anlage mit fugenloser Abdeckung; Typ T-ergänzen, z.B. T-BME-40



Elektro • 600 mm Bautiefe Grillplatten Stahl

Höhe 300 mm, Aufkantung hinten 25 mm, Klemmstegaufkantung links und rechts 12 mm

	Artikel	Typ	*Preis Anlage €	Preis Einzelgerät €
	Grillplatte Glatte Bratfläche 396 x 500 mm 1 Heizzone 4,55 kW / 400 V 400 x 600 x 300 mm, **	GRE-40	1.898,-	1.650,-
	Grillplatte Glatte Bratfläche 596 x 500 mm 2 Heizzonen 7,15 kW / 400 V 600 x 600 x 300 mm, **	GRE-60	2.358,-	2.050,-
	Grillplatte Glatte Bratfläche 796 x 500 mm 2 Heizzonen 9,75 kW / 400 V 800 x 600 x 300 mm, **	GRE-80	2.875,-	2.500,-
	Grillplatte Bratfläche 1/2 gerillt / 1/2 glatt 596 x 500 mm 2 Heizzonen 7,15 kW / 400 V 600 x 600 x 300 mm, **	GRE-60R	2.876,-	2.502,-

*Preis für Einbau in Anlage mit fugenloser Abdeckung; Typ **T**- ergänzen, z.B. T-GRE-40

**Breite bei Einbau in Anlage + 100 mm



Elektro • 600 mm Bautiefe Grillplatten Stahl hartverchromt



Höhe 300 mm, Aufkantung hinten 25 mm, Klemmstegaufkantung links und rechts 12 mm



	Artikel	Typ	*Preis Anlage €	Preis Einzelgerät €
	Grillplatte hartverchromt Hartverchromte Bratfläche glatt 396 x 500 mm 1 Heizzone 4,55 kW / 400 V 400 x 600 x 300 mm **	GRE-40C	2.494,-	2.168,-
	Grillplatte hartverchromt Hartverchromte Bratfläche glatt 596 x 500 mm 2 Heizzonen 7,15 kW / 400 V 600 x 600 x 300 mm **	GRE-60C	2.989,-	2.599,-
	Grillplatte hartverchromt Hartverchromte Bratfläche glatt 796 x 500 mm 2 Heizzonen 9,75 kW / 400 V 800 x 600 x 300 mm **	GRE-80C	3.449,-	2.999,-

*Preis für Einbau in Anlage mit fugenloser Abdeckung; Typ T- ergänzen, z.B. T-GRE-40-C

**Breite bei Einbau in Anlage + 100 mm



Elektro • 600 mm Bautiefe

Höhe 300 mm, Aufkantung hinten 25 mm, Klemmstegaufkantung links und rechts 12 mm

	Artikel	Typ	*Preis in Anlage €	Preis Einzelgerät €
	2-Plattenherd Platte vorn 2,0 kW Ø 180 mm Platte hinten 2,6 kW Ø 220 mm 4,6 kW, 400 V 400 x 600 x 300 mm	EK-40	1.272,-	1.106,-
	4-Plattenherd Platten vorn 2,0 kW Ø 180 mm Platten hinten 2,6 kW Ø 220 mm 9,2 kW, 400 V 800 x 600 x 300 mm	EK-80	1.995,-	1.735,-
	2-Felder-Ceranherd Platte vorn 1,7 kW Ø 180 mm Platte hinten 2,1 kW Ø 220 mm 3,8 kW, 400 V 400 x 600 x 300 mm Kochfeldgröße 350 x 495 mm x 6 mm	C-EK-40	1.816,-	1.579,-
	4-Felder-Ceranherd Platten vorn 2 x 1,7 kW Ø 180 mm Platten hinten 2 x 2,1 kW Ø 220 mm 7,6 kW, 400 V 800 x 600 x 300 mm Kochfeldgröße 695 x 495 mm x 6 mm	C-EK-80	2.782,-	2.419,-
	Spülelement mit Becken 345 x 250 x 110 mm mit Mischbatterie 400 x 600 x 300 mm	LA-40	1.330,-	1.208,-

*Preis für Einbau in Anlage mit fugenloser Abdeckung; Typ T- ergänzen, z.B. T-EK-40



Elektro • 600 mm Bautiefe



Höhe 300 mm, Aufkantung hinten 25 mm, Klemmstegaufkantung links und rechts 12 mm

	Artikel	Typ	*Preis in Anlage €	Preis Einzelgerät €
	Schaschlik-Pfanne Schaschlikpfanne mit Spezial-Leichtmetallpfanne Wannenmaß 265 x 465 x 70 mm 3,9 kw / 400 V 400 x 600 x 300 mm	BRE-40	1.918,-	1.667,-
	Rostbräter Grillfläche 272 x 447 mm 1 Heizzone 4,0 kW / 400 V mit Wanne GN 1/1-100 Grillfläche zum Hochklappen 4,0 kW / 400 V 400 x 600 x 300 mm	RB-41	2.529,-	2.199,-
	Rostbräter Grillfläche 452 x 447 mm 2 Heizzonen mit Wanne 482 x 486 x 100 mm Grillfläche zum Hochklappen 6,8 kW / 400 V 600 x 600 x 300 mm	RB-61	2.989,-	2.599,-
	Rostbräter Grillfläche 544 x 447 mm 2 Heizzonen mit Wanne GN 2/1-100 Grillfläche zum Hochklappen 8,16 kW / 400 V 800 x 600 x 300 mm	RB-81	3.334,-	2.899,-
	Nudelkocher mit tiefgezogenem Becken 1/1 GN mit Gefälle zum Ablauf, große Abläufe integrierter Wasserzulauf 4 Körbe, 2 x 1/3 GN (160 x 290 x 215 mm) 2 Körbe, 2 x 1/6 GN (140 x 140 x 215 mm) 9,9 kW / 400 V 600 x 600 x 300 mm Aufstellung nur in Verbindung mit einem Unterbau	NK-60	2.933,-	2.550,-

*Preis für Einbau in Anlage mit fugenloser Abdeckung; Typ T- ergänzen, z.B. T-BRE-40



600 mm Bautiefe

Höhe 300 mm, Aufkantung hinten 25 mm, Klemmstegaufkantung links und rechts 12 mm

	Artikel	Typ	*Preis Anlage €	Preis Einzelgerät €
	Arbeitselement mit Schublade 400 x 600 x 300 mm	AE-40	908,-	792,-
	Arbeitselement mit Schublade 600 x 600 x 300 mm	AE-60	1.097,-	960,-
	Zwischenbauteil SNACK seitlich offen 100 x 600 x 300 mm	ZT-SNACK-100	-	398,-
	Zwischenbauteil SNACK seitlich offen 200 x 600 x 300 mm	ZT-SNACK-200	-	428,-
	Zwischenbauteil SNACK seitlich offen 300 x 600 x 300 mm	ZT-SNACK-300	-	458,-

*Preis für Einbau in Anlage mit fugenloser Abdeckung; Typ **T**- ergänzen, z.B. T-BRE-40



Elektro • 600 mm Bautiefe





Induktionsherde

Höhe 300 mm, Aufkantung hinten 25 mm, Klemmstegaufkantung links und rechts 12 mm

- Induktion von führenden Markenherstellern
- Topferkennung ab 120 mm Topfdurchmesser
- Im Verhältnis zum Ceranherd schnellere Energieübertragung und höherer Wirkungsgrad
- Kochfeld aus hochwertiger und extrem hitzebeständiger Glaskeramik mit 6 mm Stärke; flächenbündig eingesetzt
- 12-fach stufenlos regulierbarer Leistungsschalter je Kochstelle
- 1 x Ein-/Ausschalter zum vollständigen Ausschalten aller Kochstellen zwecks Energieeinsparung
- optimierte Zu- und Abluftführung beim Generator, um die Langlebigkeit der Induktionstechnik zu gewährleisten (**nur Aufstellung auf offenen Unterbau**)
- Spülmaschinentaugliche Aluminium-Fettfilter in Filterschublade von vorn entnehmbar
- Abdeckung und Gehäuse aus CNS 1.4301



	Artikel	Typ	*Preis in Anlage €	Preis Einzelgerät €
	2-Felder Induktionsherd 2 x 3,5 kW 2 Rundspulen 220 mm 7,0 kW/ 400 V 400 x 600 x 300 mm Kochfeldgröße 350 x 525 x 6 mm	I-EK-40	6.774,-	5.890,-
	4-Felder Induktionsherd 4 x 3,5 kW 4 Rundspulen 220 mm 14,0 kW/ 400 V 800 x 600 x 300 mm Kochfeldgröße 695 x 525 x 6 mm	I-EK-80	10.339,-	8.990,-

*Preis für Einbau in Anlage mit fugenloser Abdeckung; Typ T-ergänzen, z.B. T-I-EK-40



Elektro • 600 mm Bautiefe




1

Induktionswoks

Höhe 300 mm, Aufkantung hinten 25 mm, Klemmstegaufkantung links und rechts 12 mm

- Induktion von führenden Markenherstellern
- Schnellere Energieübertragung und höherer Wirkungsgrad
- Cuvette Ø 300 mm aus hochwertiger und extrem hitzebeständiger Glaskeramik mit 6 mm Stärke; flächenbündig eingesetzt
- 12-fach stufenlos regulierbarer Leistungsschalter je Kochstelle
- Ein-/Ausschalter zum vollständigen Ausschalten der Kochstelle zwecks Energieeinsparung
- optimierte Zu- und Abluftführung beim Generator, um die Langlebigkeit der Induktionstechnik zu gewährleisten (**nur Aufstellung auf offenen Unterbau**)
- Spülmaschinentaugliche Aluminium-Fettfilter in Filterschublade von vorn entnehmbar
- Abdeckung und Gehäuse aus CNS 1.4301



	Artikel	Typ	*Preis in Anlage €	Preis Einzelgerät €
	Induktionswok 1 x 3,5 kW Cuvette 300 mm 3,5 kW/ 230 V 400 x 600 x 300 mm	IE-WOK-3,5	--	3.980,-
	Induktionswok 1 x 5,0 kW Cuvette 300 mm 5,0 kW/ 400 V 400 x 600 x 300 mm	IE-WOK-5	--	4.180,-
	Induktionswok 1 x 8,0 kW Cuvette 300 mm 8,0 kW/ 400 V 400 x 600 x 300 mm	IE-WOK-8	--	4.480,-

*Preis für Einbau in Anlage mit fugenloser Abdeckung; Typ T-ergänzen, z.B. T-IE-WOK-3,5



Gas-Herde „E maxxBurner Kompakt“





Gas • 600 mm Bautiefe

wahlweise Erd- oder Propangas

Höhe 300 mm, Aufkantung hinten 25 mm,
Klemmstegaufkantung links und rechts 12 mm,

- 5,5 kW Leistung
- neue innovative Brennertechnologie
- CNS-Schieberoste über je 2 Brenner
- Brennerzündung mit Zündflamme
- mit tiefgezogenen Mulden 25 mm

	Artikel	Typ	*Preis in Anlage €	Preis Einzelgerät €
	2-Flammen-Gaskocher 2 x 5,5 kW mit CNS-Schieberosten, Zündflammen 400 x 600 x 300 mm	EB-600-40	--	1.378,-
	4-Flammen-Gaskocher 4 x 5,5 kW mit CNS-Schieberosten, Zündflammen 800 x 600 x 300 mm	EB-600-80	--	2.218,-

*Einbau in Anlage mit fugenloser Abdeckung nicht möglich.



Gas • 650 mm Bautiefe



Grillplatten Stahl

wahlweise Erd- oder Propangas

Höhe 300 mm, zuzügl. Kamin 200 mm

Klemmstegaufkantung links und rechts 12 mm



	Artikel	Typ	*Preis in Anlage €	Preis Einzelgerät €
	Gas-Grillplatte glatte Bratfläche 396 x 500 mm 1 Heizzone 5,0 kW 400 x 650 x 300/500 mm **	GRG-40	1.999,-	1.738,-
	Gas-Grillplatte glatte Bratfläche 596 x 500 mm 2 Heizzonen 9,0 kW 600 x 650 x 300/500 mm **	GRG-60	2.754,-	2.395,-
	Gas-Grillplatte glatte Bratfläche 796 x 500 mm 2 Heizzonen 9,0 kW 800 x 650 x 300/500 mm **	GRG-80	3.262,-	2.836,-
	Gas-Grillplatte halb gerillte halb glatte Bratfläche 596 x 500 mm 2 Heizzonen 9,0 kW 600 x 650 x 300/500 mm **	GRG-60R	3.025,-	2.633,-

*Preis für Einbau in Anlage mit fugenloser Abdeckung; Typ T- ergänzen, z.B. T-GRG-40

** Breite bei Einbau in Anlage + 100 mm



Gas • 650 mm Bautiefe

Grillplatten Stahl hartverchromt

wahlweise Erd- oder Propangas

Höhe 300 mm, zuzügl. Kamin 200 mm

Klemmstegaufkantung links und rechts 12 mm



Artikel	Typ	*Preis Anlage €	Preis Einzelgerät €
Gas-Grillplatte hartverchromt Hartverchromte Bratfläche glatt 396 x 500 mm 1 Heizzone 5,0 kW 400 x 650 x 300 mm/ 500 mm **	GRG-40C	2.718,-	2.363,-
Gas-Grillplatte hartverchromt Hartverchromte Bratfläche glatt 596 x 500 mm 2 Heizzonen 9,0 kW 600 x 650 x 300 mm / 500 mm **	GRG-60C	3.648,-	3.172,-
Gas-Grill-Platte hartverchromt Hartverchromte Bratfläche glatt 596 x 500 mm 2 Heizzonen 11,5 kW 800 x 650 x 300 mm / 500 mm **	GRG-80C	4.536,-	3.682,-

*Preis für Einbau in Anlage mit fugenloser Abdeckung; Typ T- ergänzen, z.B. T-GRG-40-C

**Breite bei Einbau in Anlage + 100 mm




Gas • 650 mm Bautiefe

wahlweise Erd- oder Propangas

Höhe 300 mm, zuzügl. Kamin 200 mm

Klemmstegaufkantung links und rechts 12 mm

	Artikel	Typ	*Preis in Anlage €	Preis Einzelgerät €
	Gas Lavasteingrill** 2 fach höhenverstellbar serienmäßig V-Roste 12 kW Grillfläche 480 x 460 mm 600 x 650 x 300/500 mm	PLX-60	--	3.120,-
	Gas Lavasteingrill** 2 fach höhenverstellbar serienmäßig V-Roste 14 kW Grillfläche 680 x 460 mm 800 x 650 x 300/500 mm	PLX-80	--	3.871,-

Aufpreis Stabrost

PLX-60

€193,-

PLX-80



€252,-

Achtung:

Stabroste nur für Fisch verwendbar!

* Einbau in Anlage mit fugenloser Abdeckung nicht möglich

** Aufstellung nur auf offenem Unterbau

	Artikel	Typ	*Preis in Anlage €	Preis Einzelgerät €
	Gas-Einzelfritteuse 1 Becken, 240 x 340 x 130 mm 6,5 kW indirekte Beheizung mit außen am Becken anliegenden Brennern Korbgröße: 230 x 280 x 100 400 x 650 x 300/500 mm	FRE-40-G	--	2.519,-
	Gas-Doppelfritteuse 2 Becken, 240 x 340 x 130 mm Nutzfüllmenge 2 x ca. 6,8 l 13,0 kW indirekte Beheizung mit außen am Becken anliegenden Brennern Korbgröße: 230 x 280 x 100 600 x 650 x 300/500 mm	FRE-60-G	--	4.499,-

* Einbau in Anlage mit fugenloser Abdeckung nicht möglich



Geschlossene Unterbauten mit Schiebetüren

Material CNS 1.4301

Typ	Bezeichnung	Maße mm			Preis €
		Breite	Tiefe	Höhe	
KMS- 10	Unterbau mit Schiebetüren	1000	560	550	1.564,-
KMS- 12		1200	560	550	1.795,-
KMS- 14		1400	560	550	2.046,-
KMS- 16		1600	560	550	2.418,-
KMS- 18		1800	560	550	2.669,-
KMS- 20		2000	560	550	2.899,-
KMS- 22		2200	560	550	3.130,-
KMS- 24		2400	560	550	3.326,-
KMS- 26		2600	560	550	3.556,-
KMS- 28		2800	560	550	3.787,-
KMS- 30		3000	560	550	4.039,-

Ab KMS 16 können Schubladen eingebaut werden. Einbau nur rechts oder links möglich.



Unterbau Einbauteile

Typ	Beschreibung	Maße mm			Preis €
		Breite	Tiefe	Höhe	
S-C-2	2 x 1/1 GN Schubladen für Einbaufeld 400mm	400	550	395	656,-
S-C-2-60	2 x 1 1/2 GN Schubladen für Einbaufeld 600 mm	600	550	395	782,-



Unterbauten offen

Material CNS 1.4301

Typ	Gerätebezeichnung	Maße mm			Preis €
		Breite	Tiefe	Höhe	
KM- 4	Unterbau, dreiseitig geschlossen vorne offen	400	560	550	409,-
KM- 6		600	560	550	461,-
KM- 8		800	560	550	565,-
KM-10		1000	560	550	619,-
KM-12		1200	560	550	672,-
KM-14		1400	560	550	722,-
KM-16		1600	560	550	770,-
KM-18		1800	560	550	790,-
KM-20		2000	560	550	844,-

KM4	KM6	KM8	KM10	KM12	KM14	KM16	KM18	KM20
400	600	400 400	600 400	400 400 400	400 600 400	400 400 400 400	400 400 600 400	400 600 600 400

400 = Einbaufeld 400 mm breit

600 = Einbaufeld 600 mm breit



Unterbau Einbauteile

Typ	Beschreibung		Maße mm			Preis €
			Breite	Tiefe	Höhe	
KP 4-L	Tür links	400 mm	400	15	395	214,-
KP 4-R	Tür rechts	400 mm	400	15	395	214,-
KP 6-L	Tür links	600 mm	600	15	395	358,-
KP 6-R	Tür rechts	600mm	600	15	395	358,-
S-C-2	2 x 1/1 GN Schubladen für Einbaufeld	400mm	400	550	395	656,-
S-C-2-60	2 x 1 1/2 GN Schubladen für Einbaufeld	600 mm	600	550	395	782,-



Unterbau mit Backofen

Zubehör: 1 Backblech, 1 Rost, Gehäuse Material CNS 1.4301

Typ	Beschreibung	Aussenmaße in mm			Backofen-Innenmaße			Preis €
		Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	
EH-650-KMB	Elektrobackofen 7,8 kW Ober- und Unterhitze Heißluft um- bzw. zuschaltbar	800	630	580	530	470	300	1.894,-



Spritzschutz für Grillplatten

Höhe 130 mm, 3-seitig

Typ	Beschreibung	Preis €
SG-40		78,-
SG-60		94,-
SG-80		116,-



Ergänzungsteile für Imbiß-Geräte

Material CNS 1.4301

Typ	Bezeichnung	Maße mm		Preis €
		Breite	Tiefe	
CG-650	Klemmsteg	6	600	38,-
D - 40	Abgaskamine zwecks	400	50	172,-
D - 60	Erweiterung der Bautiefe von 600 auf	600	50	192,-
D - 80	650 mm bzw. Kombination von	800	50	212,-
D - 100	Gas- und Elektrogeräten	1000	50	242,-
SF - 40*	Spritzschutz Einzelfritteuse	400	520	104,-
SF - 60*	Spritzschutz Doppelfritteuse	600	520	134,-

*Gemäß Vorschrift der Berufsgenossenschaft ist zwischen Frittiereinrichtungen und wasserführenden Geräten ein Mindestabstand von 800mm einzuhalten. Ist dies nicht möglich, muß ein Spritzschutz mit folgenden Höhen installiert werden:

Abstand Gerät-Fritteuse:	0	400	600	800	mm
Mindesthöhe Spritzschutz:	350	250	100	0	mm

