



**Elektro • 600 mm Bautiefe**




**MADE IN GERMANY**

## Induktionwoks

**Höhe 300 mm**, Aufkantung hinten 25 mm, Klemmstegaufkantung links und rechts 12 mm

- Induktion von führenden Markenherstellern
- Schnellere Energieübertragung und höherer Wirkungsgrad
- Cuvette Ø 300 mm aus hochwertiger und extrem hitzebeständiger Glaskeramik mit 6 mm Stärke; flächenbündig eingesetzt
- 12-fach stufenlos regulierbarer Leistungsschalter
- Ein-/Ausschalter zum vollständigen Ausschalten der Kochstelle zwecks Energieeinsparung
- Optimierte Zu- und Abluftführung beim Generator, um die Langlebigkeit der Induktionstechnik zu gewährleisten (**nur Aufstellung auf offenen Unterbau**)
- Spülmaschinentauglicher Aluminium-Fettfilter in Filterschublade von vorn entnehmbar
- Abdeckung und Gehäuse aus CNS 1.4301



	Artikel	Typ	*Preis in Anlage €	Preis Einzelgerät €
	<b>Induktionwok</b> 1 x 3,5 kW Cuvette Ø 300 mm 3,5 kW/ 230 V 400 x 600 x 300 mm	IE-WOK-3,5	--	<b>3.549,-</b> <sup>**</sup>
	<b>Induktionwok</b> 1 x 5,0 kW Cuvette Ø 300 mm 5,0 kW/ 400 V 400 x 600 x 300 mm	IE-WOK-5	--	<b>3.699,-</b> <sup>**</sup>
	<b>Induktionwok</b> 1 x 8,0 kW Cuvette Ø 300 mm 8,0 kW/ 400 V 400 x 600 x 300 mm	IE-WOK-8	--	<b>3.999,-</b> <sup>**</sup>

**\*\*Preise zuzüglich  
aktuellem TZ**