

Induktionsherde

Standherd, drei Seiten geschlossen,
vorne offen



I-650-EST-4



- Induktion von führenden Markenherstellern mit Topferkennung im Einsatz
- Im Verhältnis zum Geranherd schnellere Energieübertragung und höherer Wirkungsgrad
- Kochfeld aus hochwertiger und extrem hitzebeständiger Glaskeramik mit 6 mm Stärke; flächenbündig eingesetzt
- 12-fach stufenlos regulierbarer Leistungsschalter je Kochstelle
- 1 x Ein-/Ausschalter zum vollständigen Ausschalten aller Kochstellen zwecks Energieeinsparung
- optimierte Zu- und Abluftführung beim Generator, um die Langlebigkeit der Induktionstechnik zu gewährleisten
- Spülmaschinentaugliche Aluminium-Fettfilter in Fettschublade im Lieferumfang enthalten
- Gerät sockelbaufähig
- Abdeckung und Gehäuse aus CNS 1.4301

Typ	Bauart:	Kochstellen	Maße mm		Anschlußwert	*Preis in Anlage €	Preis Einzelgerät €
			Breite	Tiefe			
I-650-EST-2	2 Rundspulen Ø 220 mm	2 x 3,5 kW	400	650	7,0 kW	6.154,-**	5.599,-**
I-650-EST-4	4 Rundspulen Ø 220 mm	4 x 3,5 kW	800	650	14,0 kW	10.743,-**	9.749,-**

*Preis für Einbau in Anlage mit fugenloser Abdeckung;
ergänzen z.B. Typ T- ergänzen, z.B. T-I-650-EST-2

****Preise zuzüglich
aktuellem TZ**

