



Elektro • 600 mm Bautiefe





1

Induktionsherde

Höhe 300 mm, Aufkantung hinten 25 mm, Klemmstegaufkantung links und rechts 12 mm

- Induktion von führenden Markenherstellern mit Topferkennung im Einsatz
- Im Verhältnis zum Ceranherd schnellere Energieübertragung und höherer Wirkungsgrad
- Kochfeld aus hochwertiger und extrem hitzebeständiger Glaskeramik mit 6 mm Stärke; flächenbündig eingesetzt
- 12-fach stufenlos regulierbarer Leistungsschalter je Kochstelle
- 1 x Ein-/Ausschalter zum vollständigen Ausschalten aller Kochstellen zwecks Energieeinsparung
- optimierte Zu- und Abluftführung beim Generator, um die Langlebigkeit der Induktionstechnik zu gewährleisten (**nur Aufstellung auf offenen Unterbau**)
- Spülmaschinentaugliche Aluminium-Fettfilter ausziehbar im Lieferumfang enthalten
- Abdeckung und Gehäuse aus CNS 1.4301



	Artikel	Typ	*Preis in Anlage €	Preis Einzelgerät €
	2-Felder Induktionsherd 2 x 3,5 kW 2 Rundspulen 220 mm 7,0 kW/ 400 V 400 x 600 x 300 mm Kochfeldgröße 350 x 525 x 6 mm	I-EK-40	5.696,-**	5.149,-**
	4-Felder Induktionsherd 4 x 3,5 kW 4 Rundspulen 220 mm 14,0 kW/ 400 V 800 x 600 x 300 mm Kochfeldgröße 695 x 525 x 6 mm	I-EK-80	9.043,-**	8.199,-**

*Preis für Einbau in Anlage mit fugenloser Abdeckung; Typ T-ergänzen, z.B. T-I-EK-40

****Preise zuzüglich
aktuellem TZ**